



FACHADA TP 52

RPT

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica

U_w desde 0,6 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Máximo acristalamiento: 64 mm

Mínimo acristalamiento: 4 mm

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12152):

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12154):

Resistencia al viento (UNE-EN 13116):

Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Clase AE

Clase RE₁₅₀₀

APTO (Carga de diseño 2000Pa - Carga de seguridad 3000Pa)

SECCIONES VISTA INTERIOR	Montante 52 mm Travesaño 52 mm	ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	6063 T-5
ESPESOR PERFILERÍA	Montante 2,1 y 3 mm Travesaño 2,1 mm	ROTURA DE PUENTE TÉRMICO	Perfiles de PVC apilables de 6,12 o 30 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Proyectante Ancho máx. (L) = 2500 mm Alto máx. (H) = 1800 mm Ancho mín. (L) = 550 mm Alto mín. (H) = 550 mm Oscilobatiente / Practicable Oculta Ancho máx. (L) = 1400 mm Alto máx. (H) = 1900 mm Ancho mín. (L) = 500 mm Alto mín. (H) = 600 mm	JUNTAS	Juntas EPDM, gomas seccionables o ángulo vulcanizado total
PESO MÁXIMO/HOJA	Proyectante horizontal oculta 180 Kg Proyectante paralela oculta 200 Kg Oscilobatiente / Practicable Oculta 100 Kg Fijos 750 Kg	POSIBILIDADES DE TAPETAS	Elíptica: 85 mm de profundidad. Tapeta en H: 34 mm de profundidad. Rectangular: 14, 19, 100 y 145 mm de profundidad. Tapeta piramidal de 155 mm. de profundidad.
		POSIBILIDADES DE APERTURA	Practicable horizontal oculta Proyectante paralela oculta Oscilo-batiente / Practicable oculta

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.



Certificación británica CWCT.

ACABADOS

Lacado colores

(RAL, moteados, rugosos...)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera

Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewwa Euras

Standard Clase 15

Posibilidad Clase 20 y 25

